

技術規格

型號	HCF-EXH15
環境標準	符合 IEC529, IEC60529 防塵防水 IP-68 國際標準
防爆標準	符合 CNS3376-0(2008)、CNS3376-1(2008) 防爆標準
合格字號	工電(2013) 第 00561 號
防爆結構	防爆構造、防爆溫度及防爆等級 Ex d IIC T6 Gb X
防爆場所	Class 1 DIV. 1 & 2, Zone 1 & 2, Group B & C
管身結構	不鏽鋼 stainless steel SUS304 材質
防護結構	遮陽罩、內層及底座皆為不鏽鋼 stainless steel SUS304
除霧電熱	標準 turn on at < 8°C/46.4°F, turn off at > 18°C/64.4°F
散熱風扇	選配 turn on at > 35°C/95°F, turn off at < 25°C/77°F
外觀尺寸	519/20.43(L) x 157/6.18(W) x 161/6.33(H)mm/inch-13.3Kg
管身尺寸	436/17.16(L) x 145/5.70(W) x 145/5.70(H)mm/inch
內裝尺寸	380(L)/14.96 x 120/4.72(W) x 100/3.93(H)mm/inch
視窗尺寸	光學玻璃直徑 Φ64 厚度 T: 12mm
承受溫度	工作溫度：-20°C(-4°F) to 50°C(122°F) (不含風扇及電熱) 工作溫度：-30°C(-22°F) to 70°C(159°F) (包含風扇及電熱) 儲存溫度：-50°C(-58°F) to 90°C(194°F) (不含攝影機)
相對濕度	相對濕度 0 到 95% 非連續
電源功耗	AC100 ~ AC240V, 50Hz / 60Hz, AC24V 選配

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。