

不銹鋼(紅外線)防爆型防護罩



使用高亮度紅外燈板,照射距離可達 30 米以上

支援IP68防水等級

國際認證防爆標準 Exd IIB T6 (工研院)

適用於兵工廠、化學工廠、煉油廠、高腐蝕環境或較危險環境等

型號：HCF-MP26

技術規格

型號	HCF-MP26
IR 投射距離	可照射距離 30 米-50 米
遮陽蓋	不銹鋼抗腐蝕材質 (SUS304)
外部接口	不銹鋼標準四分或六分接口(選配)
外部螺絲孔位	不銹鋼螺絲
視窗尺寸	高密度鋼化光學玻璃 10mm
防水環境標準	符合國際標準 IEC60529:2001/IP68
使用環境	適用於高溫、化學、腐蝕性、煉油或鹽份較高之環境
本體尺寸	320mm(長)*133mm(寬)*133mm(高)
材質	不銹鋼抗腐蝕材質 (SUS304)
外觀塗裝	拋光/烤漆/電解電鍍
防爆標準	工研院 Ex d IIC T5 Gb 防爆認證 (CNS 3376-0:2014/CNS 3376-1:2008)

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。