



支援智能偵測
監控性能更提升



低照度感應日夜監控
黑白/彩色訊號自動切換



支援 POE 設備
乙太網路輕鬆供電



- ▶ 1/2.7" CMOS 5 百萬畫素半球型紅外線彩色攝影機
- ▶ 採用 H.265+/H.265/ H.264/ MJPEG 壓縮格式並支援雙碼流設計
- ▶ 內建高亮度 2 顆 LED 紅外線,有效照射距離 30 米
- ▶ 支援 IE/Chrome/Edge 瀏覽器 及 CMS 中控軟體方便管理
- ▶ ICR 雙濾片可自動切換,低照時彩色轉黑白
- ▶ 支援多種網路通訊協定方便系統整合功能
- ▶ 支援本機端與網路端儲存,回放,備份,等功能
- ▶ 支援 2D 及 3D 降噪功能
- ▶ 具智能功能:越線,跨界,異常等
- ▶ 內建百萬畫素鏡頭 2.8mm



自動白平衡



1080 FULL HD

電器產品規格

產品型號	HCF-PB56-SQ-5M
系統	NTSC / PAL (依地區選用)
攝像元件	1/2.7" CMOS
最低照度	0.008 Lux (F/1.2) 0 Lux IR/ON
解析度	2880×1620 解析度
碼流	5MP(60Hz: @20fps ; 50Hz: @20fps) , 4MP/3MP/1080P/720P (60Hz: @30fps ; 50Hz: @25fps)
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質	VBR:5 段可調/ CBR:任意設置
白平衡控制	TTL 自動追蹤白平衡 (2500·K ~ 9500·K)
電子快門	1/25 ~ 1/100,000 秒
位移偵測	支援
影像鏡射及翻轉模式	支援
聲音	內建 1 組 MIC
網路協定	TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,NTP,RTSP,FTP,SMTP,PPPoE
網路	RJ45 x 1
電源	DC12V ; 1A/ POE
重量	460g
鋁合金外殼	防水 IP67
工作溫度	-10°C ~ 50°C
尺寸	95(直徑) mm x 83(高) mm

